GP 80

ÜRÜN TİPİ: **GENEL AMAÇLI**

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM: Yağ, hidrolik sıvılar, alkoller, sulu çözeltiler, asitler, deterjanlar ve kimyasallar gibi genel endüstriyel uygulamalara yönelik dayanıklı hortum.

DİRENÇLİ OLDUĞU KOŞULLAR: Yağ, aşınma, hava etkisiyle aşınma ve ozon. Daha fazla güvenlik için statik iletkenlik.

YAPI:

ŞEKİL:	Düz
BORU:	Nitril (NBR)
TAKVİYE:	Kumaş Kord
TEL:	-
KAPLAMA:	NBR/PVC

STANDARTLAR:

SAE NORM	-
DIN NORM	-

SICAKLIK: -40° 100° -

PN									
		mm	„	mm	m	mm	bar	bar	mm/HG
GP80-6X40	3219-10028	6	1/4	13	40	45	37	110	760
GP80-8X40	3219-10030	8	5/16	16	40	65	37	110	760
GP80-10X40	3219-10032	10	3/8	18	40	75	37	110	760
GP80-13X40	3219-10034	13	1/2	21	40	90	37	110	635
GP80-16X40	3219-10036	16	5/8	24	40	115	30	90	500
GP80-19X40	3219-10038	19	3/4	29	40	135	30	90	500
GP80-25X40	3219-10040	25	1	35	40	165	30	90	500
GP80-32X40	3219-10041	32	1 1/4	43	40	200	30	90	250
GP80-38X40	3219-10003	38	1 1/2	51	40	300	30	90	250
GP80-50X40	3219-10005	50	2	64	40	500	30	90	250

© Gates 2020 – Üreticiler gerektiğinde bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.