



PLANT MASTER™

PRODUKTTYP: GP-SCHLAUCH

EMPFOHLEN FÜR: Niederdruckschlauch für Luft- und Wasseranwendungen, die maximale Flexibilität erfordern.

BESTÄNDIG GEGEN: Hohe Wärme- und Ozonbeständigkeit, Ummantelung ist beständig gegen Pflanzenöle. Auch für hoch verdünnte Agrochemikalien geeignet.

AUSFÜHRUNG:

FORM: Gerade

SEELE: EPDM

SCHLAUCH-VERSTÄRKUNG: Polyester

DRAHT: -



UMMANTELUNG: EPDM

NORMEN:

SAE-NORM -

DIN-NORM -

TEMPERATUR:



	PN							
		mm	"	mm	m	mm	bar	mm/HG
PM200-1/4X152	3204-01401	6	1/4	13	+/-180	75	14	760
PM200-3/8X152	3204-01407	10	3/8	17	+/-180	75	14	760
PM200-1/2X152	3204-01413	13	1/2	21	+/-180	125	14	635
PM200-5/8X152	3204-01419	16	5/8	25	+/-180	150	14	510
PM200-3/4X152	3204-01422	19	3/4	28	+/-180	150	14	380
PM200-1X121	3204-01431	25	1	36	+/-100	200	14	255
PM250-1.1/4X61	3204-01434	32	1 1/4	44	+/-90	250	11	255
PM250-1.1/2X61	3204-01437	38	1 1/2	50	+/-75	300	11	255