

## **PLANT MASTER™**

TIPO DE PRODUCTO: DE USO GENERAL

**RECOMENDADO PARA:** Aplicaciones de conducción de aire y agua a baja

presión cuando se requiere una flexibilidad máxima.

**RESISTENCIA A:** Alta resistencia al calor y al ozono, y una buena

resistencia de la cubierta a los aceites vegetales. El producto también es apto para su uso con

soluciones diluidas de productos químicos agrícolas.

CONSTRUCCIÓN: FORMA: Recta

TUBO: EPDM

**REFUERZO:** Poliéster

ALAMBRE: -

**CUBIERTA:** EPDM

NORMAS: NORMA SAE -

NORMA DIN -

**TEMPERATURA:** 

- C -20







Gatos	Gnton PN		$\Theta$			R		0
		mm	"	mm	m	mm	bar	mm/HG
PM200-1/4X152	3204-01401	6	1/4	13	+/-180	75	14	760
PM200-3/8X152	3204-01407	10	3/8	17	+/-180	75	14	760
PM200-1/2X152	3204-01413	13	1/2	21	+/-180	125	14	635
PM200-5/8X152	3204-01419	16	5/8	25	+/-180	150	14	510
PM200-3/4X152	3204-01422	19	3/4	28	+/-180	150	14	380
PM200-1X121	3204-01431	25	1	36	+/-100	200	14	255
PM250-1.1/4X61	3204-01434	32	1 1/4	44	+/-90	250	11	255
PM250-1.1/2X61	3204-01437	38	1 1/2	50	+/-75	300	11	255