



PLANT MASTER™

TYP PRODUKTU: DO OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

ZALECANY DO: Zastosowania związane z tłoczeniem powietrza i wody wymagające maksymalnej elastyczności.

ODPORNY NA: Wysoka odporność na działanie ciepła, ozonu oraz odporność powłoki zewnętrznej na działanie olejów roślinnych. Nadaje się również do stosowania z rozcieńczonymi roztworami rolniczych środków chemicznych.

BUDOWA:

KSZTAŁT: Prosta

KORPUS PRZEWODU: EPDM

WZMOCNIENIE: Poliester

DRUT: -

POWŁOKA: EPDM

NORMY:

NORMA SAE -

NORMA DIN -



TEMPERATURA:

-20°

+93°

-

	Nr produktu							
		mm	"	mm	m	mm	bar	mm/HG
PM200-1/4X152	3204-01401	6	1/4	13	+/-180	75	14	760
PM200-3/8X152	3204-01407	10	3/8	17	+/-180	75	14	760
PM200-1/2X152	3204-01413	13	1/2	21	+/-180	125	14	635
PM200-5/8X152	3204-01419	16	5/8	25	+/-180	150	14	510
PM200-3/4X152	3204-01422	19	3/4	28	+/-180	150	14	380
PM200-1X121	3204-01431	25	1	36	+/-100	200	14	255
PM250-1.1/4X61	3204-01434	32	1 1/4	44	+/-90	250	11	255
PM250-1.1/2X61	3204-01437	38	1 1/2	50	+/-75	300	11	255