



SCHEIBENWASCH- UND UNTERDRUCKSCHLÄUCHE

PRODUKTTYP: LUFT- UND ENTEISUNGSSYSTEME

EMPFOHLEN FÜR: Als Ersatz für die PVC-Schläuche in Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen, als Verbindung für vakuumbetätigte Fahrzeugzusatzeinrichtungen und als Ableitung für Kühlerüberlauf oder Regenwasser.

BESTÄNDIG GEGEN: Beständig gegen die widrigen Bedingungen unter der Motorhaube. Beständig gegen Wärme, Ozon, Kühlmittel und zudem knickfest.

AUSFÜHRUNG: **FORM:** Gerade

SEELE: EPDM

**SCHLAUCH-
VERSTÄRKUNG:** -



DRAHT: -

UMMANTELUNG: EPDM

NORMEN: **SAE-NORM** SAE J1037, J942B

DIN-NORM -

TEMPERATUR:



	PN							
		mm	"	mm	m	mm	bar	mm/HG
27041	4040-04101	2,8	7/64	6	15,24	38	0,7	762
27042	4040-04104	4	5/32	8	15,24	38	0,7	762
27043	4040-04107	5,5	7/32	11	15,24	51	0,7	762
27044	4040-04110	6,4	1/4	11	15,24	51	0,7	762