



# RUITENSPROEIER- & ONDERDRUKSLANG

**PRODUCTTYPE:** LUCHT- EN ONTDOOIINGSSYSTEMEN

**AANBEVOLEN VOOR:** Ter vervanging van PVC-slangen die voor ruitensproeiers of koplampsproeiers in auto's worden gebruikt, voor het aansluiten van met onderdruk bediende autoaccessoires en voor het afvoeren van radiatoroverloop of regenwater.

**BESTAND TEGEN:** Bestand tegen de schadelijke invloeden onder de motorkap, hitte, ozon, koelvloeistof en knikken.

**CONSTRUCTIE:** **VORM:** Recht

**BUIS:** EPDM

**VERSTERKING:** -



**DRAAD:** -

**OMMANTELING:** EPDM

**NORMEN:** **SAE-NORM** SAE J1037, J942B

**DIN-NORM** -

**TEMPERATUUR:**



|       | PN         |     |      |    |       |    |     |       |
|-------|------------|-----|------|----|-------|----|-----|-------|
|       |            | mm  | "    | mm | m     | mm | bar | mm/HG |
| 27041 | 4040-04101 | 2,8 | 7/64 | 6  | 15,24 | 38 | 0,7 | 762   |
| 27042 | 4040-04104 | 4   | 5/32 | 8  | 15,24 | 38 | 0,7 | 762   |
| 27043 | 4040-04107 | 5,5 | 7/32 | 11 | 15,24 | 51 | 0,7 | 762   |
| 27044 | 4040-04110 | 6,4 | 1/4  | 11 | 15,24 | 51 | 0,7 | 762   |