



PRZEWODY DO SPRYSKIWACZY SZYB I PRZEWODY PODCIŚNIENIOWE

TYP PRODUKTU: UKŁADY POWIETRZNE I ODMRAŻANIA

ZALECANY DO: Zastępują przewody PVC używane w układach spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowych, do łączenia podciśnieniowych urządzeń pomocniczych, jako przewód przelewowy chłodnicy lub rurka odwadniająca.

ODPORNY NA: Odporny na ciężkie warunki pracy panujące pod pokrywą komory silnika. Odporny na wysokie temperatury, ozon, chłodziwo i skręcanie.

BUDOWA: **KSZTAŁT:** Prosta

KORPUS PRZEWODU: EPDM

WZMOCNIENIE: -



DRUT: -

POWŁOKA: EPDM

NORMY: **NORMA SAE** SAE J1037, J942B

NORMA DIN -

TEMPERATURA:



	Nr produktu							
		mm	"	mm	m	mm	bar	mm/HG
27041	4040-04101	2,8	7/64	6	15,24	38	0,7	762
27042	4040-04104	4	5/32	8	15,24	38	0,7	762
27043	4040-04107	5,5	7/32	11	15,24	51	0,7	762
27044	4040-04110	6,4	1/4	11	15,24	51	0,7	762