



СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ И ВАКУУМНЫЕ ТРУБКИ

ТИП ИЗДЕЛИЯ: СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОБДУВА СТЕКОЛ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Замены трубок из ПВХ, используемых для омывателей ветрового стекла или фар автомобилей, для подключения автомобильного оборудования, работающего от вакуума, а также для выпускных патрубков перелива радиатора или удаления дождевой воды.

УСТОЙЧИВОСТЬ: Устойчив к вредным условиям эксплуатации, возникающим под капотом автомобиля. Устойчивость к воздействию тепла, озона, охлаждающей жидкости и перегибам.

КОНСТРУКЦИЯ: **ФОРМА:** Прямой

ТРУБКА: EPDM

УПРОЧНЕНИЕ: -



ПРОВОЛОКА: -

ОБОЛОЧКА: EPDM

СТАНДАРТЫ: **НОРМА SAE** SAE J1037, J942B

СТАНДАРТ DIN -

ТЕМПЕРАТУРА:



	НОМЕР ИЗДЕЛИЯ							
		мм	"	мм	м	мм	бар	мм рт. ст.
27041	4040-04101	2,8	7/64	6	15,24	38	0,7	762
27042	4040-04104	4	5/32	8	15,24	38	0,7	762
27043	4040-04107	5,5	7/32	11	15,24	51	0,7	762
27044	4040-04110	6,4	1/4	11	15,24	51	0,7	762